

# Szafy



Szafy występują w czterech modułach wysokości: 20H, 30H, 40H i 50H. Dodatkowo przewidziano szafy o wysokości 72 cm przeznaczone jako elementy dostawiane do biur. Szafy produkowane są z płyty o grubości 18 mm (skrzynia). Półki wykonane są z płyty o grubości 25 mm oklejane okleiną ABS na krawędzi frontowej za wyjątkiem szaf żaluzjowych, gdzie stosowane są półki metalowe. Regulacja półek według modułu 32 mm na całej wysokości. Wieniec dolny oraz górny z płyty o grubości 25 mm z doklejką ABS w kolorze płyty. Fronty szaf: tradycyjne, żaluzjowe, przesuwne, szkło w ramie aluminiowej, szkło zwykłe.

Fronty tradycyjne wykonane są z płyty o grubości 18 mm oklejane okleiną ABS w kolorze płyty.

Szafy z frontami tradycyjnymi posiadają w standardzie wmontowany zamek baszkilowy. Wieniec dolny wyposażony jest w plastikowe nóżki umożliwiające regulację wysokości (poziomowanie szaf). Opcjonalnie istnieje możliwość posadowienia szafy na metalowym cokole lub metalowych nóżkach z możliwością poziomicowania.

Kolory skrzyń: buk, buk bawaria, grusza, wenge, dąb jasny, brzoza, szary, biały, orzech. Kolory frontów: buk, buk bawaria, grusza, wenge, dąb jasny, brzoza, szary, biały, orzech. Kolor drzwi żaluzjowych: srebrny.

UWAGI:

- szafki o szerokości 40 cm występują w wersji prawa/lewa. Przy zamówieniu prosimy o określenie strony szafki, np.: S 2/2 P,
- szuflady na teczki zawieszane wykonane są w oparciu o wkłady metalowe, 100% wysuwu z blokadą.
- szafy z podziałem 2/2 i 2/3 posiadają wieniec pośredni o grubości 25 mm.

## SZAFY - UNIFIKACJA - BRYŁY

SZAFY - 20H /		SZAFY - 30H		SZAFY - 40H	

SZAFY - 40H		SZAFY - 50H		SZAFY - 50H	

SZAFY z drzwiami żaluzjowymi		SZAFY z drzwiami przesuwymi		SZAFY H-72 dostawiane do biur	
				<b>AKCESORIA</b> Cokół metalowy Metal base Metallsockel MS 01 40 x 36 x 8 MS 02 80 x 36 x 8 MS 03 120 x 36 x 8 Nogi szafy, 1 sztuka Foot for cabinet, 1 pc Schrankfüss, 1 Stück MF 01 4 x 40 x 8 MF 03 4 x 60 x 8	

SZAFY					

NADSTAWKI					

### Kontenery

Korpusy kontenerów wykonane są z płyty wiórowej pokrytej melaminą w kolorach: buk, buk bawaria, brzoza, dąb jasny, wenge, grusza, szary, biały, orzech. Boki oraz wieniec dolny - płyta o grubości 18 mm. Wieniec górny - płyta o grubości 25 mm. Ściana tylna - płyta o grubości 8 mm (wyjątek stanowią kontenery K1/7, K1/8, grubość płyty 18 mm). Kontenery podbiurkowe wyposażone w kółka jezdne z funkcją "stop". Kontenery o wysokości biurka posiadają wykonane z tworzywa stopki umożliwiające ich poziomicowanie.

Kontenery produkowane są w trzech standardach wykonania:

- Standard I**
- wkłady pływocne szuflad,
  - prowadnice rolkowe,
  - zamek centralny,
  - 70 % wysuwu,
  - piórnik jako wkładka z tworzywa w górnej szufladzie.
- Standard II**
- wkłady metalowe szuflad (standard CE),
  - wzmocnione prowadnice rolkowe (standard CE),
  - zamek centralny,
  - 70 % wysuwu,
  - blokada wysuwu szuflad,
  - piórnik jako oddzielną szufladę,
  - wykonanie wg europejskiego standardu HE.
- Standard III**
- wkłady metalowe szuflad (standard C+),
  - wzmocnione prowadnice rolkowe o zwiększonej głębokości (standard C+),
  - zamek centralny,
  - 70 % wysuwu (szuflady zwykłe),
  - 100 % wysuwu (szuflady faillou),
  - blokada wysuwu szuflad,
  - piórnik jako oddzielną szufladę,
  - głębokie wkłady szuflad w kontenerach typu: K3/3, K3/4, K3/7, K3/8,
  - wykonanie wg europejskiego standardu HE.

KONTENERKI - szuflady pływocne		KONTENERKI - wkład metalowy - system CE		KONTENERKI - wkład metalowy - system C+	

Kolory płyt					
Kolory elementów metalowych					