



## Dane techniczne

<b>wersje produktu</b>	20H - konferencyjne, na nogach 20H 2P - konferencyjne, na nogach, z podłokietnikami 20V - konferencyjne, na płozie 20V 2P - konferencyjne, na płozie, z podłokietnikami 20VN - konferencyjne, na płozie 20VN 2P - konferencyjne, na płozie, z podłokietnikami
<b>stelaż</b>	Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
<b>podłokietniki</b>	Nakładka na podłokietnik - polipropylenowa.
<b>stopki</b>	- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
<b>siedzisko</b>	Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 85 kg/m <sup>3</sup> .
<b>oparcie</b>	- rama z tworzywa - tapicerowane - pianka cięta - gęstość 35 kg/m <sup>3</sup>
<b>waga netto</b>	20H - 9,5 kg 20H 2P - 10,0 kg 20V/20VN - 12,0 kg

20VN/20VN 2P - 12,5 kg

**waga brutto** 20H - 13,5 kg  
20H 2P - 14,0 kg  
20V/20VN - 16,0 kg  
20VN/20VN 2P - 16,5 kg

**sztaplowanie** H/ H 2P - 4 szt.  
V/ V 2P - 4 szt.

**dodatkowe** łączenie w rzędy

## Wymiary

